

Försäkran om Överensstämmelse

Valbo Trä AB
Box 1023
818 21 Valbo

Med följande tillverkningsorter

Edsbyns hyvleri	Valbo hyvleri	Åshammars hyvleri
Rotebergsvägen 38	Televägen 10	Bakfallsvägen 5
828 34 Edsbyn	818 33 Valbo	812 94 Åshammar
0271-276 10	026-66 28 80	0290-561 00


**Intygar att sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont
med nedanstående egenskaper och deklarerade värden**

Egenskap	Deklarerat värde
Avsedd användning	Invändig eller utvändig panel för väggar eller innertak.
Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran (Picea abies) och furu (Pinus sylvestris)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Minimitjocklek	6 mm.
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d2 (CWFT-EN 14915, Tabell 1; densitet 390 kg/m ³ ; minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6 mm)
Formaldehydklass	E1
Innehåll av pentaklorfenol	Inget
Vattenånggenomsläpplighet	60 (se EN 14915, avsnitt 5.4)
Ljudabsortionskoefficient	0,10/0,30 (se EN14915, avsnitt 5.5)
Värmeledningstal	0,11 (se EN 14915, avsnitt 5.6)
Naturlig beständighetsklass	4 (EN 350-2)

**överensstämmer med bestämmelserna i EG Direktiv 89/106/EEG
(Byggproduktdirektivet – CPD) och att bilaga ZA i**

**EN 14915:2006
har tillämpats.**

Valbo 2015-06-01


Mats Andersson