

**Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR dokument nr 1:2011.**  
Impregneringen står under kontroll av RISE Research Institutes of Sweden eller Finotrol.



**Färgkod: Gul**

**Användningsområde:**

Virket ska användas ovan mark där skydd mot röta erfordras. Virket ska inte användas i markkontakt eller i vatten, eftersom det där har en begränsad beständighet.

Virket uppfyller riskklass 3 enligt SS-EN 335-1.

Vid val av byggmaterial använd produktvalsprincipen. Välj minsta hälso- och miljöbelastande byggprodukt som klarar byggnationens långsiktiga krav.

**Virket är impregnerat med träskyddsmedlet:**

Wolmanit CX-8 (KemIs reg nr 4122) som innehåller koppar, koppar-HDO och bor som verksamma ämnen.

**Upptagning och inträngning av träskyddsmedel:**

- Virket innehåller minst 9.0 kg impregneringsmedel/m<sup>3</sup> splintved.
- Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

**Skyddsåtgärder:**

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt ska den bearbetade ytan behandlas med lämpligt träskyddsmedel, (behörighetsklass 3).

Om bearbetning sker inomhus behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning.

**Avfallshantering:**

Avfall hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor. Det får endast förbrännas i anläggningar som är godkända för ändamålet.

Virket är tillverkat av:

**VALBO TRÄ** <sup>®</sup> <sup>PI</sup>