

The logo for TEKNOS, featuring a stylized green and blue icon to the left of the word "TEKNOS" in a bold, black, sans-serif font.

TEKNOS

A row of seven vertical rectangular samples of wood with different painted finishes. From left to right, the colors are: light grey, blue, light blue, dark red, yellow, green, and dark blue. The background of the entire page is a bright yellow with a faint, layered mountain range in shades of yellow and white.

MÅLAD YTTERPANEL FRÅN NORRLAND

VALBO TRÄ[®]PI



GÖR DITT LIV LITE ENKLARE

SEMESTERN ÄR RÄDDAD. Eller egentligen inte bara semestern – din egen tid överhuvudtaget. Nu behöver du inte måla i flera veckor, känna dig stressad över regnet eller över att tiden går så fort. Med Valbo Träs ytterpanel - grundmålade eller mellanstruken - får du en kvalitetsprodukt tillverkad av gran ifrån norra Sverige som är behandlad med bästa tänkbara teknik. Du kan lugnt vänta till nästa år innan panelen behöver slutstrykas.

KVALITETSFÄRG

När du ska slutstryka din panel kan du, tack vare att vi använder en alkyd-akrylatfärg av hög kvalitet, fritt välja mellan en alkyd eller akrylat färg som täckfärg. Tänk bara på att även här använda en färg av god kvalitet.



fiskarhedenvillan.se

INGEN PANIK!
Du kan
slutstryka
nästa år



fiskarhedenvillan.se

**GRUNDMÅLAT OCH
MELLANSTRUKET**

En annan viktig fördel med Valbo Träs målade ytterväggspaneler, jämfört med många andra märken på marknaden, är att vi målar panelen på tre sidor. Det blir bättre så helt enkelt.



**DU FÅR TID
ÖVER TILL
ANNAT**

EKONOMISKT

På tal om fördelar ... Visste du att kostnaden inte blir högre än vad den skulle bli om du själv köpte färg och tillbehör och gjorde jobbet? Och det blir definitivt billigare än om du väljer att anlita en professionell målare för alla strykningarna.

**SAMMA
PRIS SOM OM
DU MÅLAR
SJÄLV**



GARANTERAD

kvalitet hela vägen

Självklart använder vi nyhyvlad panel från våra egna hyvlerier. Det ger oss fullständig kontroll på hela kedjan, från råvara till färdigmålad produkt. Dessutom görs regelbundna kontroller under hela processen. Allt för att kunna garantera dig som kund högsta kvalitet.

1. Innan målning värmer vi upp varje panelbit till 8–10 grader. Värmningen gör att grundfärgen kan tränga in i panelen så mycket bättre än vad den gör om ytan är kall. Det tar lite extra tid, men det är det absolut värt. För slutresultatets skull.

2. När panelen har rätt temperatur är det dags för grundmålning. Den sker i vår toppmoderna målerianläggning och görs med en vattenburen alkyd/akrylat färg. Färgen har god inträngningsförmåga och fäster mycket bra. Tack vare att färgen får god tid på sig att tränga ner i träytan ger vi de skyddande ämnen som finns i färgen bästa tänkbara förutsättningar för att skydda träet mot uv-strålning, fukt, mögelangrepp och alger – allt sånt som annars snabbt startar nedbrytningen av ett levande material.

Nu är den grundmålade ytterväggspanelen klar för leverans (nästa strykning bör ske inom 12 månader). Den panel som ska målas en gång till här hos oss går vidare till nästa steg:

3. Dags för första täckmålningsslagret, mellanstrykningen. Den görs med samma färg som grundmålningen - den vattenburna, alkyd/akrylat färgen. Bra för utseendet, hållbarheten och för miljön. (ca 30 All färg är tillverkad i Finland av Teknos och miljögodkänd enligt SUNDAHUS.

4. Det sista täckmålningsslagret, slutstrykningen, görs när panelen har kommit på plats, av dig själv eller av någon du anlitar, inom ett år. Du kan fritt välja mellan alkyd eller akrylat färg som sista täckfärg.

Grundmålning = ca 40 µm torr färgfilm
Mellanstrykning = ca 40+40 µm torr färgfilm



EXEMPEL- FÄRGER

Vit
(alkydl/akrylat)

Ljusgrå
(alkydl/akrylat)

Röd
(alkydl/akrylat)

Gul
(alkydl/akrylat)

STANDARDKULÖRER GRUND OCH MELLANSTRYKNING

Vit = S 0502-Y


Ljusgrå = S 2002-Y

Röd = S 4550-Y80R


Gul = S 1030-Y10R

Alla NCS nummer är de rekommenderade, nyansskillnader kan förekomma.


NÅGRA AV VÅRA STANDARDPROFILER



Enkelfas halvspont 22x95-145




Dubbelfas halvspont 22x95-145




Falspanel 22x120-145



Enkelfasspont 22x120-145



Dubbelfasspont 22x95-145



Finsågad klyvsida 22x95-220



Fasläkt 17-22x45



Hattläkt 22x45

Om du vill ha andra panelprofiler eller specialhyvlingar så återkommer vi gärna med en offert.

HUR VILL DU HA DIN PANEL?

Välj om du vill ha din utomhuspanel endast grundmålad eller både grundmålad och mellanstruken. Som standard ingår tresidig målning i färgerna du ser här intill.

Naturligtvis kan du välja precis vilken annan kulör du vill. Och om du vill ha fyrsidig målning, till exempel till ett staket, så löser vi det. Berätta om dina önskemål så återkommer vi med offert.

BRANDSKYDDSMÅLNING

Vi är certifierad för brandskyddsmålning. Det innebär att vi i vår egen anläggning kan måla upp ytterpanel med sk. brandskyddsfärg. Kontakta oss för mer information.



Valbo Trä har hyvlerier i Valbo, Edsbyn och Skutskär. Totalt produceras ca 200 000 m³ hyvlade trävaror. [Läs mer om oss på valbotra.se](http://www.valbotra.se)

Återförsäljare:

VALBO TRÄ ^{PI}